

Panel LED slim til overflade 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Med monteringssæt

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivens	A+ (2021)
CRI	80-85
Mål LED-panel	120x30
Dimbar	Valgfri, ved at erstatte driveren
Driver translates to Danish as Chauffør.	Philips
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Materiale	Plastik
Materiale diffusor	Polycarbonat
Montering	Overflade
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm

LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
UGR	UGR19
Udendørs brug	Nej
Anbefalet brug	Hoteller, Kontorer, Handel
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4290-BC	T° af lys : 3000°K (brug)
B4290-BF	T° af lys : 6000K (bruge)
B4290-BN	T° af lys : 4000°K (brug)