

Udendørs LED-projektor 50W - 95lm/W - IP65 - Sort

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)
Åbningsvinkel (°)	120
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivens	F
CRI	80-85
Mål (mm) LxIxh	230 x148 x 35
Dimbar	Nej
Driver translates to Danish as Chauffør.	Intern
Effizienz (Lm/w)	95
Effektniveau (cosφ)	0,9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
Projektor række	Serie "Slim"
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3695 (WW) / 4495 (NW) / 4371 (CW)
Materiale	Aluminium
Materiale diffusor	Kristal
Montering	Overflade

Orienterbar	Ja
Effekt (W)	50
Temperaturområde	-20°C~+50°C
Sensor	Nej
Nominel spænding (V)	220 - 240 V vekselstrøm
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Kold hvid, Neutral hvid
UGR	Nej
Udendørs brug	Ja
Anbefalet brug	Have, Parkering, Facade
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1883-2-BC	T° af lys : 3000°K (brug)
B1883-2-BF	T° af lys : 6000K (bruge)
B1883-2-BN	T° af lys : 4000°K (brug)