



#### Installation method



1 Pull the bracket lock to take off the mounting bracket.



2 Fix the mounting bracket to the ceiling.



3 Add anti-scratch pads to the back of the lamp body. Open the light's waterproof wiring compartment.



4 Insert the wires into the electrical connections N and L accordingly.



5 Straighten out the wire, put the rubber sealant into position and lock the wiring compartment.



6 Pull the bracket lock and attach the lamp body to the fixed mounting bracket.

## LED-Deckenanbauleuchte rund 2040LM 18W IP65

### Ref. B1725-R-CCT

LED-Oberflächenmontierte CCT-Kreisdeckenleuchte mit 18W Leistung, einfach zu installieren. Kompakte Abmessungen und hohe Lichtausbeute bei wirklich reduziertem Verbrauch. Ihre IP65-Einstufung macht sie für die Installation in Badezimmern und feuchten Bereichen sowie in überdachten Außenbereichen geeignet, da sie Feuchtigkeit und Spritzwasser standhält. Darüber hinaus verhindert ihre Wasserbeständigkeit das Eindringen von Insekten, Staub und Schmutz. 18W 230V 2040LM Ø280x50mm IP65



### Produktdaten

Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxH	Ø280x50
Dimmbar	Nein
Fahrer	Intern
Effizienz (Lm/w)	106
Form	Rundschreiben
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Material	Kunststoff
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Fläche
Orientierbar	Nein
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	230
LED-Typ	SMD 2835



Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Ja
Empfohlene Verwendung	Garten
Nutzungsdauer (h)	30000
Lumen (Lm)	1900

### Produktvarianten

*Artikelnummer*

*Eigenschaften*

B1725-R-CCT

