



10W  
IP55  
GX53  
LED  
CCT  
SYSTEM  
3000K-4000K-6000K



## Mini-Bollard für LED-Wege FUMAGALLI "ESTER 500" - GX53 - 10W - CCT



### Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen), Grau (benutzen)
Lichttemperatur	CCT (verwenden)
Hülse	GX53
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Abmessungen (mm) LxIhx	175x175x480
Dimmbar	Nein
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Jahre
IP	IP55
Kelvin (K)	4000, 6500, 2700
Material	Harz
Montage	Fläche
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nennspannung (V)	100-240
Tonalität	CCT
Außengebrauch	Ja
Empfohlene Verwendung	Garten
Nutzungsdauer (h)	25000



## Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

DS1.563.000.AXD1K

Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : CCT (verwenden)



DS1.563.000.LXD1K

Gehäusefarbe: Grau (benutzen), Lichttemperatur : CCT (verwenden)



DS1.563.000.WXD1K

Gehäusefarbe: Weiß (benutzen), Lichttemperatur : CCT (verwenden)

