



LED-Einbaustrahler 11W "KOPPA"- Optik 24° - Schnitt Ø 100mm - Niedriger UGR

11W eingelassener LED-Spot mit Blendfreiheit-Technologie, die maximalen visuellen Komfort gewährleistet. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten, enthält es einen LIFUD-Treiber und einen Cree COB LED-Chip, der kraftvolles und präzises Licht in einem Winkel von 24° ermöglicht. Verfügbar in Schwarz und Weiß sowie in zwei Farbtemperaturen: warmweiß und neutralweiß.



Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)
Lichttemperatur	2700°K (verwenden), 4000°K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	24
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxH	Ø 109 x 109,5
Schnittmaße (mm)	Ø 100
Dimmbar	Nein
Fahrer	Lifud
Form	Rundschreiben
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	935
Material	Aluminium, Kunststoff
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	11
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	COB
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß
Außengebrauch	Nein

Ø100mm



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

MODR11-24-B-2700

Gehäusefarbe: Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)



MODR11-24-B-4000

Gehäusefarbe: Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)



MODR11-24-N-2700

Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)



MODR11-24-N-4000

Gehäusefarbe: Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)

