

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



LIFUD Treiber Konstantstrom dimmbar DALI und PUSH 100-350mA 9-42Vdc 12W CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD012YK

LIFUD-Treiber LF-GSD012YK aus der DALI-2 DT8-Serie ist ein konstantstrom LED-Treiber mit 12W, der dimmbare CCT Dali-Funktionalität bietet. Der Eingangs-Spannungsbereich beträgt 220-240V und die Ausgangsspannung liegt bei 9-42V. Der Ausgangsstrom kann über den DIP-Schalter von 100mA auf 350mA in Schritten von 50mA eingestellt werden. Maximale Last bei 83%(230VAC).

Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Ausgangsstrom mA	100-350mA
Abmessungen (mm) LxIxH	39,9x121x25
Dimmbar	0%-100% (0,1%)
Frequenz (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	2700K-6500K CCT
Material	Kunststoff
Maximale Leistung (W)	12W
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Ausgangsspannung (V)	9-42V
Nennspannung (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



LF-GSD012YK