



## 10er-Pack LED-Einbaupanels slim 120x60 cm - PHILIPS Treiber - 72W - UGR19

PACK x 10 eingelassene LED-Panels 120x60cm - PHILIPS Treiber. Die Paneele verfügen über ein schlankes, ultraplattes Design und modernste Technologie, die es ihnen ermöglicht, leistungsstarke, gleichmäßige Beleuchtung in 3 Farbtemperaturen bereitzustellen: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K). Sie sind hocheffiziente Leuchten mit einer Leistung von 72W und einem Lichtstrom von 5900 Lumen. Sie verfügen über einen mikrop Prismatischen Diffusor, der blendfreies Licht ( $UGR \leq 19$ ) gewährleistet, ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen oder Krankenhäuser. Dank ihres hohen Farbwiedergabeindex ( $CRI > 80$ ) reproduzieren sie Farben sehr ähnlich wie natürliches Licht. Die Paneele können in abgehängten Decken montiert oder direkt in Gipskarton mithilfe eines Einbaurahmens (nicht enthalten) eingebaut werden.

### Produktdaten

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichttemperatur        | Weißes Eis (NICHT VERWENDEN), Warmes Weiß (NICHT BENUTZEN), Neutral Weiß (NICHT VERWENDEN) |
| Öffnungswinkel (°)     | 160                                                                                        |
| Zertifikate            | CE, ROHS                                                                                   |
| Energieeffizienzklasse | A+ (2021)                                                                                  |
| CRI                    | 80-85                                                                                      |
| Abmessungen (mm) LxHxh | 1195 x 595 x 7                                                                             |
| Dimensionen LED-Panel  | 120x60                                                                                     |
| Fahrer                 | Philips                                                                                    |
| Frequenz (Hz)          | 50 - 60                                                                                    |
| Benutzungsfrequenz     | Intensiv                                                                                   |
| Garantie               | Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre                                                        |
| IP                     | IP20                                                                                       |
| Kelvin (K)             | 3000, 4000, 6000                                                                           |
| Lumen (Lm)             | 5900                                                                                       |
| Montage                | Einbaubar                                                                                  |
| Orientierbar           | Nein                                                                                       |
| Leistung (W)           | 72                                                                                         |
| Temperaturbereich      | -18°C ~ +55°C                                                                              |
| Sensor                 | Nein                                                                                       |
| Nennspannung (V)       | 220 - 240 V AC                                                                             |
| LED-Typ                | SMD 4014                                                                                   |
| Tonalität              | Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß                                                         |
| UGR                    | UGR19                                                                                      |
| Außengebrauch          | Nein                                                                                       |
| Empfohlene Verwendung  | Hotels, Büros, Handel, Parken                                                              |
| Nutzungsdauer (h)      | 25000                                                                                      |



Produktvarianten

| Artikelnummer | Eigenschaften                                    |                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K5234-BF-10   | Lichttemperatur : Weißes Eis (NICHT VERWENDEN)   |  |
| K5234-BN-10   | Lichttemperatur : Neutral Weiß (NICHT VERWENDEN) |  |