



LED Einbaustrahler SLIM 20W - eckig, verstellbare Größe

Einbau-LED-Downlight 20W einstellbar für variable Bohrlochgrößen von 50 mm bis 205 mm. Das einstellbare LED-Downlight ist perfekt für die Installation in runden und quadratischen Löchern, da die Flügel sich an die Größe anpassen und das LED-Downlight gegen die Decke drücken. Für den Hausgebrauch, mit einem durchschnittlichen Lichtstrom von 1800 Lumen. Leistung 20W 230x230mm 1800 Lumen Verstellbar IP20

Produktdaten

Lichttemperatur	4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	160
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxH	230x230x11
Schnittmaße (mm)	Ø50-205
Dimmbar	Nein
Effizienz (Lm/w)	90
Form	Ultrafino, Cuadrado
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumen (Lm)	1700
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nennspannung (V)	230V Wechselstrom



LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1275-7-BF

Lichttemperatur : 6000K (verwenden)



B1275-7-BN

Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)

