

LED-Glühbirne AR111 30W - 60° - Externer Treiber - 2900lm

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6500K (benutzen)
Öffnungswinkel (°)	60
Hülse	AR111
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	E
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxh	111x80
Dimmbar	Nein
Fahrer	Extern
Effizienz (Lm/w)	85
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Plastik
Leistung (W)	30
Nennspannung (V)	230V Wechselstrom
LED-Typ	COB

Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1002-BC

Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)



B1002-BF

Lichttemperatur : 6500K (benutzen)



B1002-BN

Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)

