

LED-Streifen 24V-DC 26W/m CRI90 einfarbig IP20 5-Meter-Rolle

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6500K (benutzen)
Kleber	3M
Bahnbreite (mm)	10
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	90-95
Abmessungen (mm) LxIhx	5000x10
Dimmbar	Ja
Abstand des Schnitts (mm)	20
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
N° Chips/Meter	120
Leistung (W)	130
Leistung/m (W/m)	26
Nennspannung (V)	24V Gleichstrom
LED-Typ	SMD 2216

Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	35000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1555BC	Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)	
B1555BF	Lichttemperatur : 6500K (benutzen)	
B1555BN	Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	