



LED-Deckenstrahler - 3W - Verstellbar - CREE Chip

Produktdaten

Gehäusefarbe	Schwarzer Mate (benutzen), Mattweiß (verwenden)
Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden)
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	G
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxLxh	60x60x90
Schnittmaße (mm)	Ø50
Dimmbar	Nein
Effizienz (Lm/w)	80
Leistungsfaktor (cosφ)	0.4
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal

Garantie	3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	240
Material	Aluminium
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Ja
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 3535
Tonalität	Warmweiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften
B958-BM-BC	Gehäusefarbe : Mattweiß (verwenden), Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)
B958-BM-BN	Gehäusefarbe : Mattweiß (verwenden), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)
B958-NM-BC	Gehäusefarbe : Schwarzer Mate (benutzen), Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)
B958-NM-BN	Gehäusefarbe : Schwarzer Mate (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)