

Downlight LED Mini 3W - OSRAM Chip - Niedriger UGR - CRI 90 - Ø 40mm

Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)
Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6500K (benutzen)
Öffnungswinkel (°)	30
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	90-95
Abmessungen (mm) LxIxh	Ø40x32,1
Schnittmaße (mm)	Ø35
Fahrer	Lifud
Form	Rundschreiben
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	5 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Material	Aluminium
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	Chip OSRAM
Tonalität	Warmweiß

UGR	UGR18
Außengebrauch	Nein

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1251-B-270	Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)	-
B1251-B-4000	Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	-
B1251-B-6000	Gehäusefarbe : Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 6500K (benutzen)	-
B1251-N-270	Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)	-
B1251-N-4000	Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	-
B1251-N-6000	Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen), Lichttemperatur : 6500K (benutzen)	-