

LED-Streifen 220V - 950W (6000xSMD2835) 12mm - Außenbereich: IP67 - 50 Meter Rolle - Schnitt alle 10cm

Produktdaten

Lichttemperatur	2700°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Kleber	3M
Öffnungswinkel (°)	180
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	90-95
Effizienz (Lm/w)	96
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	3 Jahre
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Lumen (Lm)	89300
N° Chips/Meter	120
Leistung (W)	950
Leistung/m (W/m)	19
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Ja

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1550-50-270	Lichttemperatur : 2700°K (verwenden)	—
B1550-50-BF	Lichttemperatur : 6000K (verwenden)	—
B1550-50-BN	Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	—