

# KIT Aro asymmetrische Downlight Ø93mm + LED-Modul MR16 5W

## Produktdaten

|                 |                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichttemperatur | 3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)                                                                       |
| Gehäusefarbe    | Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen), Weiß und Gold (verwenden), Weiß und Silber (verwenden), S<br>Weiß (benutzen), Weiß und Rot |

## Produktvarianten

| Artikelnummer         | Eigenschaften                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| K930-85-I-B-B1355-BC  | Lichttemperatur : 3000°K (verwenden), Gehäusefarbe : Weiß (benutzen)             |
| K930-85-I-B-B1355-BF  | Lichttemperatur : 6000K (verwenden), Gehäusefarbe : Weiß (benutzen)              |
| K930-85-I-B-B1355-BN  | Lichttemperatur : 4000°K (verwenden), Gehäusefarbe : Weiß (benutzen)             |
| K930-85-I-BD-B1355-BC | Lichttemperatur : 3000°K (verwenden), Gehäusefarbe : Weiß und Gold (verwenden)   |
| K930-85-I-BD-B1355-BF | Lichttemperatur : 6000K (verwenden), Gehäusefarbe : Weiß und Gold (verwenden)    |
| K930-85-I-BD-B1355-BN | Lichttemperatur : 4000°K (verwenden), Gehäusefarbe : Weiß und Gold (verwenden)   |
| K930-85-I-BN-B1355-BC | Lichttemperatur : 3000°K (verwenden), Gehäusefarbe : Schwarz und Weiß (benutzen) |
| K930-85-I-BN-B1355-BF | Lichttemperatur : 6000K (verwenden), Gehäusefarbe : Schwarz und Weiß (benutzen)  |
| K930-85-I-BN-B1355-BN | Lichttemperatur : 4000°K (verwenden), Gehäusefarbe : Schwarz und Weiß (benutzen) |
| K930-85-I-BP-B1355-BC | Lichttemperatur : 3000°K (verwenden), Gehäusefarbe : Weiß und Silber (verwenden) |

| Artikelnummer         | Eigenschaften                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| K930-85-I-BP-B1355-BF | Lichttemperatur : 6000K (verwenden), Gehäusefarbe : Weiß und Silber (verwenden)  |
| K930-85-I-BP-B1355-BN | Lichttemperatur : 4000°K (verwenden), Gehäusefarbe : Weiß und Silber (verwenden) |
| K930-85-I-BR-B1355-BC | Lichttemperatur : 3000°K (verwenden), Gehäusefarbe : Weiß und Rot (benutzen)     |
| K930-85-I-BR-B1355-BF | Lichttemperatur : 6000K (verwenden), Gehäusefarbe : Weiß und Rot (benutzen)      |
| K930-85-I-BR-B1355-BN | Lichttemperatur : 4000°K (verwenden), Gehäusefarbe : Weiß und Rot (benutzen)     |
| K930-85-I-N-B1355-BC  | Lichttemperatur : 3000°K (verwenden), Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen)          |
| K930-85-I-N-B1355-BF  | Lichttemperatur : 6000K (verwenden), Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen)           |
| K930-85-I-N-B1355-BN  | Lichttemperatur : 4000°K (verwenden), Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen)          |