

Bombilla LED G4 bi-pin siliconada 12V AC/DC - 2W

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	300
Hülse	G4
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxh	38 X 10
Dimmbar	Nein
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	160
Material	Silicon
Leistung (W)	2
Nennspannung (V)	12V Gleichstrom
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B1345-BF	Lichttemperatur : 6000K (verwenden)	—
BS1-G4GJ-2W-BC	Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)	—
BS1-G4GJ-2W-BN	Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)	—