



## Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Κοπή Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

40W ενσωματωμένο LED φωτιστικό κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ενσωματώνει σύστημα CCT που, μέσω ενός επιλεγέα, σας επιτρέπει να επιλέξετε τη θερμοκρασία χρώματος μεταξύ ζεστού λευκού (3000K), ουδέτερου λευκού (4000K) και ψυχρού λευκού (6000K). Περιλαμβάνει τον οδηγό LIFUD και έχει βαθμολογία προστασίας IP44, καθιστώντας τον κατάλληλο για χρήση σε υγρούς χώρους, χωρίς άμεση έκθεση σε υγρά. Η εγκατάστασή του είναι πολύ απλή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για οικιακούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς.



### Product data

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Γωνία ανοίγματος (°)        | 100                                    |
| Πιστοποιητικά               | KE, POH                                |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης  | A+ (2021)                              |
| KPI                         | 80-85                                  |
| Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ     | Ø230x39                                |
| Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά) | Ø205-220                               |
| Ρυθμιζόμενο                 | Ναι, αντικαθιστώντας τον οδηγό         |
| Οδηγός                      | Λιφούντ                                |
| Συντελεστής ισχύος (cosφ)   | 0,9                                    |
| Μορφή                       | Εγκύκλιος, Υπερλεπτό                   |
| Συχνότητα (ΧΕ)              | 50 - 60                                |
| Συχνότητα χρήσης            | κανονικό                               |
| Εγγύηση                     | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια |
| Διεύθυνση IP                | IP44                                   |
| Κέλβιν (K)                  | 3000, 4000, 6000                       |
| Λούμεν (Lm)                 | 5000                                   |
| Υλικό                       | Αλουμίνιο                              |
| Υλικό διάχυσης              | Πολυκαρμπονικό                         |
| Συναρμολόγηση               | Εντοιχιζόμενος                         |
| Οριζόντιος                  | Όχι                                    |
| Ικανότητα (W)               | 40                                     |
| Εύρος θερμοκρασίας          | -20°C ~ +40°C                          |



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Σένσορας               | Όχι            |
| Ονομαστική Τάση (V)    | 220 - 240 V AC |
| Τύπος LED              | SMD 2835       |
| Τονικότητα             | KET            |
| Εξωτερική Χρήση        | Όχι            |
| Χαρακτηριστική ζωή (h) | 25000          |

### Product variants

Reference

Attributes

B8590-CCT

