

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité

22W



Τετράγωνο χωνευτό φωτιστικό LED 22W Cut 190 X 190mm

LED Τετράγωνο Εσοχή Φωτιστικά με ισχύ 22W. Εξωτερική διάμετρος Ø224mm, βάθος 27.5mm και διάμετρος κοπής Ø190mm. Λεπτό φωτιστικό εσοχής κατασκευασμένο από θήκη πολυκαρβονάτου με λευκή διακόσμηση και οπαλ μεγάλη διάχυση πολυκαρβονάτου για την παροχή ομοιογενούς και έντονου φωτός. Τέλεια φώτα κατηγορίας downlight τόσο για επαγγελματική όσο και για οικιακή χρήση. Χάρη στο DOB, πρόκειται για φωτιστικό που δεν παράγει θόρυβο και δεν έχει αναλαμπές. Εξαιρετικός συνδυασμός αποτελεσματικότητας και ποιοτικού σχεδιασμού. 22W 230V 120 βαθμοί IP20

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	224x224x27.5
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø190-200
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Αποτελεσματικότητα (lm/w)	100
Μορφή	Cuadrado
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	2200
Υλικό	Πολυcarbonate
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	230
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι



Συνιστώμενη Χρήση	Κουζίνες
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1040-B-22W-BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)



B1040-B-22W-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)



B1040-B-22W-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

