



Λεπτό πάνελ LED 60x60cm - OSRAM Driver - 40W - UGR18 - CRI 90

Η τύπου OSRAM ενσωματωμένη LED πάνελ διαθέτει κομψό, υπερβολικά λεπτό σχεδιασμό και προηγμένη τεχνολογία που παρέχει ισχυρό, ομοιόμορφο φως σε ουδέτερο λευκό (4000K). Είναι μια υψηλής απόδοσης φωτιστική μονάδα με ισχύ 40W και φωτεινή ροή 4000 lumen. Ενσωματώνει έναν μικροπρισματικό διαχυτήρα που εξασφαλίζει φωτισμό χωρίς θάμβος (UGR=18), ιδανικός για γραφεία, συνεδριακές αίθουσες, σχολεία ή νοσοκομεία. Χάρη στον υψηλό δείκτη απόδοσης χρώματος (CRI>90), αναπαράγει τα χρώματα πολύ παρόμοια με το φυσικό φως. Η εγκατάστασή του είναι εύκολη και γρήγορη και επιτρέπει ρύθμιση μέσω TRIAC ή DALI.

Product data

Θερμοκρασία φωτός	4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	90-95
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	595x595x9,5
Διαστάσεις Πάνελ LED	60x60
Ρυθμιζόμενο	Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης
Οδηγός	Εξωτερικό, Όσραμ
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	106
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000
Λούμεν (Lm)	4000
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	40
Εύρος θερμοκρασίας	-0°C ~ +30°C
Σένσορας	Όχι
Τύπος LED	SMD 2835



Τονικότητα	Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR18
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική Ζωή (h)	30000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-UGR18-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
B5235-UGR18-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	