



IP68 Αδιάβροχος πολλαπλός σύνδεσμος σύνδεσης 0.5 - 4.0mm² 0.5 - 4.0mm² Αδιάβροχος πολλαπλός σύνδεσμος σύνδεσης

Ref. M685-T

Αδιάβροχος πολλαπλός σύνδεσμος και υποβρύχιος, ιδανικός για τη δημιουργία δύο ενώσεων ή συνδέσεων ηλεκτρικών καλωδίων σε περιοχές εκτεθειμένες σε σκόνη, υγρασία ή νερό. Για καλώδια από 0.5mm² έως 4.0mm². Ξεχωρίζει για τη στεγανότητά του με βαθμό προστασίας IP68. Επιτρέπει μέγιστο 24Α ρεύματος και 450V/AC. Υποβρύχιος σύνδεσμος για ηλεκτρικούς σωλήνες και άλλα εργαλεία. Έχει εσωτερικούς ακροδέκτες για τη σύνδεση 3 πόλων (Φάση, Ουδέτερος και Γείωση). Το προϊόν έχει διαστάσεις 96x107mm



Product data

Πιστοποιητικά	KE, ROH, TUV
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	96x107χιλιοστά
Μέγιστη ένταση (Α)	24
Διεύθυνση IP	IP68
Υλικό	Πλαστικό
Εύρος θερμοκρασίας	-40°C ~ +105°C
Ονομαστική Τάση (V)	450V/Εναλλασσόμενο ρεύμα
Εξωτερική Χρήση	Ναί



Product variants

Reference	Attributes
M685-T	