



Εντοιχιζόμενος προβολέας LED 6W "KOPPA" - Οπτική 24° - Κοπή Ø 65mm - Χαμηλό UGR


6W ενσωματωμένο LED προβολάκι με τεχνολογία κατά της αντανάκλασης που εγγυάται μέγιστη οπτική άνεση. Κατασκευασμένο με εξαιρετικής ποιότητας εξαρτήματα, διαθέτει οδηγό LIFUD και τσιπ Cree LED που επιτρέπει ισχυρό και καθορισμένο φωτισμό υπό γωνία 24°. Διαθέσιμο σε μαύρο και άσπρο και σε δύο θερμοκρασίες χρώματος: ζεστό λευκό και ουδέτερο λευκό.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση)
Γωνία ανοίγματος (°)	24
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø 70 x 77
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø 65
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Λιφούντ
Μορφή	Εγκύκλιος
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2700
Λούμεν (Lm)	500
Υλικό	Αλουμίνιο, Πλαστικό
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	6
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	ΣΥΝ
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι

Ø65mm



Product variants

Reference

Attributes

MODR6-24-B-2700

Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



MODR6-24-B-4000

Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)



MODR6-24-N-2700

Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



MODR6-24-N-4000

Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

