



Εντοιχιζόμενος προβολέας LED 6W "ΚΟΡΡΑ" - Οπτική 15° - Κοπή Ø 65mm - Χαμηλό UGR

6W ενσωματωμένο LED προβολέα με τεχνολογία anti-glare που εξασφαλίζει μέγιστη οπτική άνεση. Κατασκευασμένο με εξαιρετικής ποιότητας εξαρτήματα, διαθέτει έναν οδηγό LIFUD και ένα τσιπ LED Cree που προσφέρει ισχυρό και καθορισμένο φωτισμό υπό γωνία 15°. Διαθέσιμο σε μαύρο και λευκό και σε δύο χρωματικές θερμοκρασίες: ζεστό λευκό και ουδέτερο λευκό.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση)
Γωνία ανοίγματος (°)	15°
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø 70 x 77
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø 65
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Λιφούντ
Μορφή	Εγκύκλιος
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2700
Λούμεν (Lm)	500
Υλικό	Αλουμίνιο, Πλαστικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	6
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	ΣΥΝ
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19

Ø65mm



Εξωτερική Χρήση

Όχι

Product variants

Reference

Attributes

MODR6-15-B-2700

Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



MODR6-15-B-4000

Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)



MODR6-15-N-2700

Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



MODR6-15-N-4000

Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

