



Εντοιχιζόμενος προβολέας LED 11W "ΚΟΡΡΑ" - Οπτική 24° - Κοπή Ø 100mm - Χαμηλό UGR

Φωτιστικό LED 11W ενσωματωμένο με τεχνολογία κατά της αντανάκλασης που εξασφαλίζει μέγιστη οπτική άνεση. Κατασκευασμένο με εξαιρετικής ποιότητας εξαρτήματα, περιλαμβάνει έναν οδηγό LIFUD και ένα τσιπ LED Cree COB που επιτρέπει ισχυρό και καθαρό φωτισμό υπό γωνία 24°. Διαθέσιμο σε μαύρο και λευκό και σε δύο θερμοκρασίες χρώματος: ζεστό λευκό και ουδέτερο λευκό.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση)
Γωνία ανοίγματος (°)	24
Πιστοποιητικά	ΚΕ, ΡΟΗ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø 109 x 109,5
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø 100
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Λιφούντ
Μορφή	Εγκύκλιος
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2700
Λούμεν (Lm)	935
Υλικό	Αλουμίνιο, Πλαστικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	11
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	ΣΥΝ
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος
Εξωτερική Χρήση	Όχι

Ø100mm



Product variants

Reference

Attributes

MODR11-24-B-2700

Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



MODR11-24-B-4000

Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)



MODR11-24-N-2700

Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)



MODR11-24-N-4000

Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

