



Εντοιχιζόμενος προβολέας LED 11W "ΚΟΡΡΑ" - Οπτική 15° - Κοπή Ø 100mm - Χαμηλό UGR

11W φωτιστικό LED ενσωματωμένο με τεχνολογία κατά της αντανάκλασης που εξασφαλίζει μέγιστη οπτική άνεση. Κατασκευασμένο με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, διαθέτει έναν οδηγό LIFUD και μια τσάι LED Cree COB που επιτρέπει ισχυρό και καθορισμένο φωτισμό σε γωνία 15°. Διαθέσιμο σε μαύρο και λευκό και σε δύο θερμοκρασίες χρώματος: ζεστό λευκό και ουδέτερο λευκό.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση)
Γωνία ανοίγματος (°)	15°
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø 109 x 109,5
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø 100
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Λιφούντ
Μορφή	Εγκύκλιος
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2700
Λούμεν (Lm)	935
Υλικό	Αλουμίνιο, Πλαστικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	11
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	ΣΥΝ
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι

Ø100mm



Product variants

Reference	Attributes	
MODR11-15-B-2700	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)	
MODR11-15-B-4000	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	
MODR11-15-N-2700	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)	
MODR11-15-N-4000	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	