



Συσκευασία 4 λεπτών πάνελ LED 60X60 cm - Οδηγός Philips - 44W - UGR19

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ x 4 ενσωματωμένων LED πάνελ 60X60 εκ. - Οδηγός Philips. Έξυπνα και υπερβολικά λεπτά πάνελ με προηγμένη τεχνολογία για ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό σε τρεις αποχρώσεις του λευκού (3000K, 4000K, 6000K). Έχουν ισχύ 44W και φωτεινή ροή 3800 λούμεν. Ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συνεδριάσεων, σχολεία ή νοσοκομεία. Υψηλός δείκτης αναπαραγωγής χρώματος (CRI>80) για ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και χαμηλός δείκτης λαμπρότητας (UGR≤19). Μπορούν να τοποθετηθούν σε ψευδοροφές ή να ενσωματωθούν σε γυψοσανίδα με ένα εσοχή πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται).



Product data

Θερμοκρασία φωτός Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ), Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ), Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	600x600x6mm
Διαστάσεις Πάνελ LED	60x60
Ρυθμιζόμενο	Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	3900
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	44W
Εύρος θερμοκρασίας	-0°C ~ +30°C
Σένσoras	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230B
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

⇌ Driver PI

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-4	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	
K5235-BF-4	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ)	
K5235-BN-4	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	