

Driver DALI-2 DT6 LIFUD



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 2-12V 8W multicurrent (350-700mA)

Ref. LF-AAD008-0700-12

Οδηγός LIFUD LF-AAD008-0700-12 είναι ένας οδηγός LED σταθερού ρεύματος 8W. Αυτό μπορεί να τροποποιηθεί μέσω του διακόπτη 3 θέσεων του οδηγού. Το προϊόν είναι ρυθμιζόμενο φωτισμό μεταξύ 0,1 και 100%. Το ονομαστικό όριο εισόδου τάσης είναι 220-240V και η έξοδος είναι 2-12V. Το ρεύμα εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του διακόπτη DIP από 350mA έως 700mA, σε βήματα των 50mA.

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Οριακή ροή mA	350-700mA
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	29.8x142.1x20.5mm
Ρυθμιζόμενο	0%-100% (0.1%)
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Διεύθυνση IP	IP20
Υλικό	Πλαστικό
Μέγιστη ισχύς (W)	8Γ
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Σύστημα ελέγχου	NTAΛΙ
Έξοδος τάσης (V)	2-12V
Ονομαστική Τάση (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT6 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-AAD008-0700-12