



INPUT		LED Driver (LED 控制装置)		DALI	
AC-L		Model: LF-GSD040YG		Preparation for input and output	
AC-N		Input: 220-240V~50/60Hz Max.0.3A		7.5mm	
PUSH		U out: 59V~ PF:>0.9C Prated:44.1W(Max)			
DA1		For 2 -Channel LED Driver			
DA2		For Australia and New Zealand, the marking label with "X"			
0.75-1.5					
OUTPUT		Output current and setting table		tc:90°C	
WW-		18 Vo DC		www.lifud.com	
WW+		1050mA		Made in China	
CW+		1000mA		(中国制造)	
CW-		950mA			
0.5-1.0		900mA			
ON		850mA			
OFF		800mA			
		750mA			
		700mA			
		650mA			
		600mA			
		550mA			

Driver LIFUD DALI-2 DT8



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 20-42V 40W multicurrent (550-1050mA) CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD040YG

Οδηγός LIFUD LF-GSD040YG είναι ένα LED driver σταθερού ρεύματος 40W με δυνατότητες DALI dimming και ρυθμιζόμενες λειτουργίες. Η τάση εισόδου είναι 220-240V και η έξοδος είναι 20-42V. Το ρεύμα εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί από 550mA έως 1050mA μέσω του DIP switch, σε βήματα 50mA.

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Οριακή ροή mA	550-1050mA
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	80,8x126,2x31,2χιλ
Ρυθμιζόμενο	0%-100% (0.1%)
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	2000-7000K
Υλικό	Πλαστικό
Μέγιστη ισχύς (W)	40W
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Έξοδος τάσης (V)	20-42V
Ονομαστική Τάση (V)	220-240V

Driver LIFUD DALI-2 DT8



Product variants

Reference

Attributes



LF-GSD040YG