

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



LIFUD dimmable DALI PUSH driver 9-42V 12W multicurrent (100-350mA) CCT2000-7000K

Ref. LF-GSD012YK

Οδηγός LIFUD LF-GSD012YK από τη σειρά DALI-2 DT8 είναι ένας σταθερός οδηγός LED ρεύματος 12W με δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας CCT Dali. Η περιοχή τάσης εισόδου είναι 220-240V και η τάση εξόδου είναι 9-42V. Το ρεύμα εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί από 100mA έως 350mA μέσω του διακόπτη DIP, σε βήματα 50mA. Μέγιστη φόρτωση στο 83% (230VAC).

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Οριακή ροή mA	100-350mA
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	39.9x121x25
Ρυθμιζόμενο	0%-100% (0.1%)
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	2700K-6500K CCT
Υλικό	Πλαστικό
Μέγιστη ισχύς (W)	12W
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Έξοδος τάσης (V)	9-42V
Ονομαστική Τάση (V)	220-240V

Driver DALI-2 DT8 LIFUD



Product variants

Reference

Attributes



LF-GSD012YK