



Συσκευασία 6 λεπτών πάνελ LED 120X30 cm - Οδηγός Philips - 44W - UGR19

ΣΕΤ x 6 Εσοχές LED Πάνελ 120X30 εκ. - Οδηγός Philips Κομψά και υπερβολικά λεπτά πάνελ με προηγμένη τεχνολογία για ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό σε τρεις αποχρώσεις του λευκού (3000K, 4000K, 6000K). Έχουν ισχύ 44W και φωτεινότητα 2900 λούμεν. Ιδανικό για γραφεία, αίθουσες συνεδρίων, σχολεία ή νοσοκομεία. Υψηλός δείκτης απόδοσης χρώματος (CRI>80) για ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και χαμηλός δείκτης θάμβωσης (UGR≤19). Μπορούν να τοποθετηθούν σε ψευδοροφές ή να ενσωματωθούν σε γυψοσανίδες με ένα εσοχή πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται).



Product data

Θερμοκρασία φωτός Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ), Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ), Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)

Πιστοποιητικά KE, POH

KPI 80-85

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ 1200x300x6mm

Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά) 1200x300χλστ

Διαστάσεις Πάνελ LED 120x30

Ρυθμιζόμενο Προαιρετικό, αντικαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης

Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Συχνότητα χρήσης Εντατικός

Εγγύηση 3 χρόνια

Διεύθυνση IP IP65

Κέλβιν (K) 3000, 4000, 6000

Υλικό διάχυσης Πολυκαρμπονικό

Συναρμολόγηση Εντοιχιζόμενος

Σένσορας Όχι

Ονομαστική Τάση (V) 230

Τύπος LED SMD 2835

Τονικότητα Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό

Εξωτερική Χρήση Όχι

Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000

← Driver PL

Product variants

Reference	Attributes	
K5236-6-BC	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	
K5236-6-BF	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ)	
K5236-6-BN	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	