



Εντοιχιζόμενο πάνελ LED 120X30cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19

Η 120 x 30 εκ. ενσωματωμένη LED πάνελ διαθέτει ultra-slim σχεδίαση και προηγμένη τεχνολογία που της επιτρέπει να παρέχει ισχυρό και ομοιόμορφο φωτισμό. Πολύ αποδοτικό, έχει ισχύ 44W και φωτεινότητα 2900 λούμεν. Ενσωματώνει έναν οδηγό ρύθμισης TRIAC, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτός. Χάρη στον χαμηλό δείκτη αντηλίας του, UGR19, αυτό το πάνελ προσφέρει εξαιρετική οπτική άνεση. Διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις: ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K).



Product data

Θερμοκρασία φωτός	Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ), Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ), Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)
Πιστοποιητικά	ΚΕ, ΡΟΗ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	1200 x 300 x 6
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	1200x300
Διαστάσεις Πάνελ LED	120x30
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	2900
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	44
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000



6mm

Product variants

Reference	Attributes	
K5236-TRIAC-BC	Θερμοκρασία φωτός : Θερμός Λευκός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	
K5236-TRIAC-BF	Θερμοκρασία φωτός : Λευκός Ψυχρός (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ)	
K5236-TRIAC-BN	Θερμοκρασία φωτός : Λευκό Ουδέτερο (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ)	