



Λαμπτήρας LED G4 με δύο ακροδέκτες, κυκλικός, επίπεδος 12V AC/DC - 2,5W

Λάμπα LED G4 διπλής ακίδας επίπεδη κυκλική, υψηλή απόδοση και ποιότητα, ιδανική για αντικατάσταση διπλών ακίδων αλογόνου, με εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να ξεπεράσει το 85%. Με ισχύ 2,5W, προσφέρει μια φωτεινότητα 300 λούμεν. Ιδιαίτερα προτεινόμενο για οχήματα, τροχόσπια, σκάφη, σήματα φωτός και κάμπινγκ. Διαθέσιμο σε ζεστό λευκό (3000K), ουδέτερο λευκό (4000K) και ψυχρό λευκό (6000K)



Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)
Γωνία ανοίγματος (°)	180
Κάλυμμα	G4
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	ø28 X 40
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm) 300 in Greek is 300 as numbers remain the same in both languages. If you meant to translate it as a word, it would be τριακόσια.	
Υλικό	Πολυcarbonate
Ικανότητα (W)	2.5
Ονομαστική Τάση (V)	12V DC
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι



Product variants

Reference	Attributes	
BS1-G4SL-2,5W-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
BS1-G4SL-2,5W-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	
BS1-G4SL-2,5W-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	