

Μονάδα LED 5W για δακτύλιο downlight MR16 - Επίπεδος σχεδιασμός - 50° - 500lm - CRI 80

Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)
Ύψος	25χιλ
Πλάτος	Ø50χιλ
Γωνία ανοίγματος (°)	50
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80 in Greek is 80
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	100
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	500
Υλικό	Πολυcarbonate
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Ικανότητα (W)	5
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι

Product variants

Reference	Attributes
B1355-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)
B1355-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)
B1355-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)