

Κυκλικός χωνευτός προβολέας LED - Ρυθμιζόμενη διάμετρος αποκοπής: Ø 50 έως 205 mm - 20W

Product data

Θερμοκρασία φωτός	4000°K (χρήση), 6500K (χρησιμοποιήστε)
Γωνία ανοίγματος (°)	160
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø228x25
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Μορφή	Εγκύκλιος, Υπερλεπτό
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 6000
Λούμεν (Lm)	1500
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	20
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	110 - 240 V εναλλασσόμενο ρεύμα
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι

Product variants

Reference	Attributes
B1278-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6500K (χρησιμοποιήστε)
B1278-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)