

Κυκλικός χωνευτός κυκλικός προβολέας LED 25W - Επαγγελματική χρήση - Ø190 mm

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6500K (χρησιμοποιήστε)	
Γωνία ανοίγματος (°)	100
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø230x35
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø187
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Αποτελεσματικότητα (lm/w)	114
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.98
Μορφή	Εγκύκλιος, Υπερλεπτό
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Υλικό	Αλουμίνιο
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	25

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230V Εναλλασσόμενο Ρεύμα
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρίνος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1264BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	
B1264BF	Θερμοκρασία φωτός : 6500K (χρησιμοποιήστε)	
B1264BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	