

Επιφανειακά τοποθετημένο φωτιστικό οροφής LED 6W υψηλής απόδοσης

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6500K (χρησιμοποιήστε)

Πιστοποιητικά KE, POH

Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ (2021)

KPI 80-85

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ 123x123x35

Ρυθμιζόμενο Όχι

Αποτελεσματικότητα (Lm/w) 100

Μορφή Εγκύκλιος

Συχνότητα χρήσης κανονικό

Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια

Διεύθυνση IP IP20

Κέλβιν (K) 3000, 4000, 6000

Λούμεν (Lm) 600 in Greek is 600. The number remains the same in both languages.

Υλικό Πολυcarbonate

Υλικό διάχυσης Πολυκαρμπονικό

Συναρμολόγηση Επιφάνεια

Οριζόντιος Όχι

Εύρος θερμοκρασίας -20°C ~ +40°C

Ονομαστική Τάση (V) 230

Τύπος LED SMD 2835

Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρίος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B1230-B-6W-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)
B1230-B-6W-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6500K (χρησιμοποιήστε)
B1230-B-6W-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)