

LED Μόνιμα για φωτεινές επιγραφές - SMD3030 - 0.8W - 12V - IP65

Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K (χρήση), 6500K (χρησιμοποιήστε)
Κόλλα	3M
Γωνία ανοίγματος (°)	15°
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	50x30x15
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Διεύθυνση IP	IP65
Κέλβιν (K)3000, 6500 in Greek is 6500. (Numbers remain the same across languages.)	
Λούμεν (Lm)	220
Υλικό διάχυσης	Πλαστικό
Ικανότητα (W)	2 in Greek is 2.
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	12V DC
Τύπος LED	SMD 3030
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος
Εξωτερική Χρήση	Ναί

Product variants

Reference	Attributes	
BM1420BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	—
BM1420BF	Θερμοκρασία φωτός : 6500K (χρησιμοποιήστε)	—