

# 48W αδιάβροχη γραμμική συνδεόμενη οθόνη LED

## - 150cm - IP65

### Product data

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Θερμοκρασία φωτός          | 4000°K (χρήση), 6500K (χρησιμοποιήστε) |
| Πιστοποιητικά              | KE, POH                                |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | E                                      |
| Εγγύηση                    | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια |
| IK                         | 08                                     |
| Κέλβιν (K)                 | 4000, 6000                             |
| Συναρμολόγηση              | Επιφάνεια                              |
| Τονικότητα                 | Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό           |
| Συνιστώμενη Χρήση          | Βιομηχανία, Στάθμευση                  |
| Χαρακτηριστική ζωή (h)     | 25000, 1440x78x58 χιλιοστά             |

### Product variants

| Reference   | Attributes                                 |
|-------------|--------------------------------------------|
| B8420-150BF | Θερμοκρασία φωτός : 6500K (χρησιμοποιήστε) |
| B8420-150BN | Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)         |