

Συσκευή φωτισμού γραμμής SKYline - 320LED/m - 123lm/W - 10m

Η σειρά φωτισμού SKYLine που κρέμεται συνδυάζει καινοτόμο σχεδιασμό και ευελιξία για τη δημιουργία μοναδικών περιβαλλόντων. Επιτρέπει πολλαπλές μορφές εγκατάστασης: ως πάγκος τοίχου, για έμμεσο φωτισμό ή ως άμεσο φως κρεμασμένο από την οροφή. Ο σύγχρονος και μινιμαλιστικός του σχεδιασμός αναδεικνύει κάθε χώρο. Συμπεριλαμβάνει μια υψηλής απόδοσης ταινία LED COB 24V (123lm/W), με μήκος 10 μέτρων. Διαθέσιμο σε θερμό λευκό, ουδέτερο λευκό και κρύο λευκό. ** Η τροφοδοσία δεν περιλαμβάνεται **

Product data

Θερμοκρασία φωτός 2700°K (χρησιμοποιήστε), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)

Κόλλα 3M

Πλάτος της πίστας (mm) 10

Πιστοποιητικά KE, POH

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ 1000x20

Ρυθμιζόμενο Ναι

Απόσταση κοπής (χιλιοστά) 50

Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Συχνότητα χρήσης Εντατικός

Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια

Διεύθυνση IP IP20

Κέλβιν (K) 3000, 4000, 6000, 2700

Υλικό Ατσάλι

Συναρμολόγηση Αναστολή

Εύρος θερμοκρασίας -20°C ~ +40°C

Ονομαστική Τάση (V) 24V DC

Τύπος LED ΣΥΝ

Τονικότητα Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό, Λευκός εξαιρετικά ζεστός

Εξωτερική Χρήση Όχι

Product variants

Reference	Attributes	
SKY10-N-270	Θερμοκρασία φωτός : 2700°K (χρησιμοποιήστε)	—
SKY10-N-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	—
SKY10-N-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	—