

Σωλήνας LED T8 150cm 24W υψηλής απόδοσης 140 LM/W

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Γωνία ανοίγματος (°)	330
Κάλυμμα	G13
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Δ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø26x1500
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικό
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	140
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.95
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Υλικό	Πλαστικό
Υλικό διάχυσης	Κρύσταλλος
Οριζόντιος	Όχι
Σένσορας	Όχι

Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τύπος σωλήνα	T8
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρίος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	Όχι
Εξωτερική Χρήση	Ναι, με σφραγισμένα φώτα
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4011-5-150BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)
B4011-5-150BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)
B4011-5-150BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)

