

Σωληνωτό αδιάβροχο φωτιστικό για βιομηχανική χρήση - 120cm - 30W - IP67 - IK10

Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση)
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	ø84,5x1200mm
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικός
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP68
Κέλβιν (K)	3000, 4000
Λούμεν (Lm)	5000, 4190
Συναρμολόγηση	Αναστολή
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	30
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Σένσορας	Όχι
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B8490-120BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	—
B8490-120BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	—