

Συσκευασία 2 προβολέων LED εξωτερικού χώρου

50W - 95lm/W - IP65

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)

Ύψος 35mm

Πλάτος 148 χιλιοστά

Γωνία ανοίγματος (°) 120

Πιστοποιητικά KE, POH

Κλάση ενεργειακής απόδοσης Φ

KPI 80-85

Ρυθμιζόμενο Όχι

Οδηγός Εσωτερικό

Αποτελεσματικότητα (lm/w) 86

Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Συχνότητα χρήσης κανονικό

Γκάμα Προβολέα Σειρά "Slim", Πακέτα

Εγγύηση 3 χρόνια

Διεύθυνση IP IP65

Κέλβιν (K) 3000, 6000

Μεγάλο 230 χιλιοστά

Λούμεν (lm) 4569, 4584

Υλικό Αλουμίνιο

Υλικό διάχυσης Κρύσταλλος

Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Οριζόντιος	Ναι
Ικανότητα (W)	50 in Greek is 50
Εύρος θερμοκρασίας	-18°C ~ +55°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος
ΓΓΧ	Όχι
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K1883-2-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)
K1883-2-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)
K1883-2-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)