



Λεπτό πάνελ LED 60X60 cm - Οδηγός Philips - 44W - UGR19

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις Πάνελ LED	60x60
Οδηγός	Φίλιπς
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	95
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός

Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (Κ)	3000, 4000, 6000
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Σένσορας	Όχι
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
ΓΓΧ	UGR19
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	 44W URG<19 3 95 lm/W
B5235-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	 44W URG<19 3 95 lm/W
B5235-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	 44W URG<19 3 95 lm/W