

Bombilla LED G4 bi-pin siliconada 12V AC/DC - 2W

Product data

Θερμοκρασία φωτός 3000°K (χρήση), 4000°K (χρήση), 6000K (χρησιμοποιήστε)	
Γωνία ανοίγματος (°)	300
Κάλυμμα	G4
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	38 X 10
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	160
Υλικό	Σιλικόνη
Ικανότητα (W)	2 in Greek is 2.
Ονομαστική Τάση (V)	12V DC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρίος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1345-BF	Θερμοκρασία φωτός : 6000K (χρησιμοποιήστε)	—
BS1-G4GJ-2W-BC	Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)	—
BS1-G4GJ-2W-BN	Θερμοκρασία φωτός : 4000°K (χρήση)	—