



LED T8 toru 120cm 18W mikrolaineanduriga 6000K

Ref. B4010-R-120BF

LED T8 Toru 120cm 18W mikrolainelähedusanduriga Külm Valge 6000k. 120cm 18W 230V 180 kraadi 6000K



Product data

Valguse T°	6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	180
Avam nurk (°)	180
Kaabits	G13
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	Ø26x1200
Dimmable translates to Estonian as häämarasummutus.	Ei
Juht	Sees
Tõhusus (Lm/w)	103
Vastavus (W)	36
Jõudude tegur (cosφ)	0,5
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	3 aastat

IP	IP20
Kelvin (K)	6336
Luumenid (Lm)	1856
Materjal	Plastik
Materjal difuuser	Kristall
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Avastamise vahemik (m)	4000
Temperatuuri vahemik	4000
Sensor	Jah
Nominiaalpinge (V)	85-265
LED tüüp	SMD 2835
Toruliigi	T8
Toon	Külm valge
UGR	Ei
Väline kasutamine	Jah, veekindlate lampidega
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes



B4010-R-120BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)