



LED downlight CCT - 40W - IP44 - Lõike Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

40W sisse ehitatud LED-allvalgusti, mis on valmistatud alumiiniumist. Sisaldab CCT süsteemi, mis võimaldab valijaga valida värvitemperatuuri sooja valge (3000K), neutraalse valge (4000K) ja külma valge (6000K) vahel. Includes LIFUD juhtme, millel on IP44 kaitseklass, mistõttu on see sobilik kasutamiseks niisketes keskkondades, mis ei ole otseselt vedelikega kokkupuutes. Its installation is very simple and can be used for both domestic and commercial purposes.



Product data

Ava nurk (°)	100
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxl x k	Ø230x39
Lõike mõõtmed (mm)	Ø205-220
Dimmable translates to Estonian as	häämarasummutus. Jah, juhtelementi asendades
Juht	Lifud
Jõudude tegur (cosφ)	0,9
Kuju	Ringkirja, Ultrafino
Frekvens (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	tavaline
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	5000
Materjal	Alumiinium
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as	Orientatsioonivõimeline.
Võimsus (W)	40
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C



Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	CCT
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8590-CCT

