

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W



LED-paneel sisevalgusti ümmargune 6W - Lõike Ø95mm

6W sisseehitatud ringikujuline LED-allvalgus, välisläbimõõduga 118 mm ja sügavusega 25,5 mm. Valgest polükarbonaadist valmistatud, see pakub tõhusat valgustust ja on vaba elektromagnetilisest müra, ideaalne sisealadele. Langetamise läbimõõt: Ø95mm.

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	118x118x25.5
Lõike mõõtmed (mm)	Ø95-100
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Tõhusus (Lm/w)	100
Kuju	Ringkirja
Kasutussagedus	tavaline
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	600
Materjal	Polükarbonaat
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	230
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge



Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1241-B-6W-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W