



LED ground recessed beacon for indirect lighting 0,75W 12V-DC IP67

Ühendatud LED markerivalgus kõrge veekindluse reitinguga IP67. Eriti disainitud, et valgustada teid pimedates kohtades või näidata suundi välitingimustes või siseruumides. Samuti dekoratiivseks kasutamiseks. Neil on kaks rida sooja valge valguse väljundit, üks teise vastas. Valmistatud alumiiniumist ja polükarbonaadist. Tänu oma disainile on nad täiesti märkamatud. Saadaval musta või valge välispinna värviga. 0.75W - 12VDC Soe valge SMD LED (3000k) Ø58.5x53mm ≈42mm IP67 Must ja valge välisvärv Interkonekti kaabli pikkus (50 cm)

Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiaühikuse klass	A+ (2021)
Dimensioonid (mm) Pxl x k	Ø58,5x53, Ø58,5x92 toruga
Lõike mõõtmed (mm)	Ø42
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Juht	Ei ole kaasatud
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	tavaline
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP67
Kelvin (K)	3000
Materjal	Raud
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Võimsus (W)	0,75

Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	12V DC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge
Väline kasutamine	Jah
Soovitatav kasutamine	Aed
Kasutusiga (h)	25000


Product variants

Reference

Attributes

BA50018-BC-B

Korpuse värv: Valge (kasutada)



BA50018-BC-N

Korpuse värv: Must (kasutada)

