



## Streetlight with double solar panel and IP44 sensor

### Ref. SL20

Kaksik Päikesevälja Laterna. Päikesepaneeliga LED-laterna välikasutuseks, mis on varustatud liikumis- ja valgusanduriga. Kaksikpäikesepaigutuse võimsus on 3,6 W igaühel ja heledus on 260 luumenit. Rohkem energiat salvestamiseks kui paljudel teistel. Maksimaalne kõrgus 190 cm. Juhtmevaba ühendus ja varustatud akudega. Automaatne laadimine. Reguleeritav valgustus. Kõrge jõudlusega SMD 3030 LED-kiip. Intelligentne valguse juhtimise süsteem, mis laadib automaatselt päeval ajal, et öösel valgustada. Laetav liitiumaku 2600 mAh, mille valgustusaeg on täislaetuna 30 tundi. Värvitemperatuur on jahe toon 6000°K. Valguskiire avamisnurk on 120 kraadi. IP44 kaitseklass välikasutuseks, valmistatud kvaliteetsetest materjalidest.



### Product data

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ava nurk (°)      | 120      |
| Certifikaadid     | CE, ROHS |
| Frekvents (Hz)    | 50 - 60  |
| IP                | IP44     |
| Kelvin (K)        | 6000     |
| Luumenid (Lm)     | 684      |
| Võimsus (W)       | 2 x 3.6W |
| Sensor            | Jah      |
| Laadimise aeg (h) | 6-8 t    |



Product variants

Reference

Attributes

SL20

