



LED paneel slim 120X60cm - PHILIPS juhtme - 72W - UGR19

PHILIPS-i seinapealne LED-paneel on elegantse, ülikiire disainiga ja tipptasemel tehnoloogiaga, mis tagab võimsa ja ühtlast valgust kolmes toonis: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja jahe valge (6000K). See on kõrge efektiivsusega valgusallikas, mille võimsus on 72W ja valguse efektiivsus 90lm/w. See sisaldab mikroprismaatilist difuuserit, mis tagab häguseta valgustuse (UGR≤19), ideaalne kontoritele, konverentsiruumidele, koolidele või haiglatele. Tänu oma kõrgele värviedastuse indeksile (CRI>80) reproduseerib see värve väga sarnaselt loomulikule valgusele. Paneeli saab paigaldada vale lagedele või otse kuivseinaga tasapinnale, kasutades süvistatud raam tõeliselt (raam ei kuulu komplekti).



Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	160
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
LED paneeli mõõtmed	120x60
Juht	Philips
Tõhusus (Lm/w)	90
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	72
Temperatuuri vahemik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 4014
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR19



Väline kasutamine	Ei
Soovitav kasutamine	Hotellid, Kontorid, Kaubandus, Parkimine
Kasutusiga (h)	25000
Luumenid (Lm)	6480

Product variants

Reference

Attributes

B5234-BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



B5234-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

