



Paneel LED slim 60x60cm - Juht OSRAM - 40W - UGR18 - CRI 90

OSRAMi nurgas olev LED-paneel omab elegantset, ülikiiret disaini ja tipptehnoloogiat, mis pakub jõulist, ühtlast neutraalset valget valgust (4000K). See on kõrge efektiivsusega valgusti, mille võimsus on 40W ja valgusvoog 4000 lumenit. See sisaldab mikroprismaatilist difuusorit, mis tagab pimestamata valgustuse (UGR=18), ideaalne kontorites, konverentsiruumides, koolides või haiglates. Tänu kõrgele värviedastuse indeksile (CRI>90) kopeerib see värve väga sarnaselt looduslikule valgusele. Its installation is easy and quick and allows for adjustment via TRIAC or DALI.

Product data

Valguse T°	4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiaühikuse klass	A+ (2021)
CRI	90-95
Dimensioonid (mm) Pxl x k	595x595x9,5
LED paneeli mõõtmed	60x60
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus. Valikuline, asendades draiveri	
Juht	Väline, Osram
Tõhusus (Lm/w)	106
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumenid (Lm)	4000
Materjal difuusor	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	40
Temperatuuri vahemik	-0°C ~ +30°C
Sensor	Ei
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Neutraalne valge



UGR	UGR18
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	30000

Product variants

Reference

Attributes

B5235-UGR18-BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



B5235-UGR18-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

