



## LED WIFI SMART RGB / RGBW + CCT paneel - 60x60 cm - 40W

### Ref. B5235-RGBW

SMART RGB / RGBW + CCT WIFI LED paneel omab stiilset, üliõhukest disaini ja nutikat tehnoloogiat, mis võimaldab tal pakkuda võimsat, ühtlast ja pimestamatut valgust. See on kõrge efektiivsusega valgusti, mille võimsus on 40W ja valgusvoog 3500 lumeni. Kaugjuhtimispuldi või TUYA rakenduse abil saate juhtida paneeli valgustust, mis pakub lõputuid värvi valikuid, kasutades RGBW süsteemi, samuti kolme valget tooni tänu CCT süsteemile: soe valge, neutraalne valge ja jahe valge. Samuti saate reguleerida selle intensiivsust 0,1% kuni 100% ja luua värvi üleminekuprogramme, et saavutada hämmastavaid efekte. \*\* Kaugjuhtimispult kaasas - See paneeli mudel ei ole enam ühilduv Mi-Light kaugjuhtimispuldiga ja kontrollidega\*\*.



### Product data

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Valguse T°                                         | RGB+CW (kasutada)                           |
| Certifikaadid                                      | CE, ROHS                                    |
| CRI                                                | 80-85                                       |
| Dimensioonid (mm) Pxl x k                          | 600 x 600 x 10                              |
| LED paneeli mõõtmed                                | 60x60                                       |
| Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus. | Jah                                         |
| Juht                                               | Väline                                      |
| Garantii                                           | Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat |
| IP                                                 | IP20                                        |
| Luumenid (Lm)                                      | 3500                                        |
| Materjal                                           | Alumiinium, Polükarbonaat                   |
| Montaaž                                            | Sahtel                                      |
| Võimsus (W)                                        | 40                                          |
| Temperatuuri vahemik                               | -0°C ~ +30°C                                |
| Nominiaalpinge (V)                                 | 220-240 V                                   |
| Toon                                               | CCT, RGB-W                                  |
| Väline kasutamine                                  | Ei                                          |
| Kasutusiga (h)                                     | 25000                                       |



Product variants

| Reference  | Attributes                     |                                                                                     |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B5235-RGBW | Valguse T° : RGB+CW (kasutada) |  |